

Akvariijní filtrace DRUID

Filtrace jsou vhodné pro filtrování vody v akváriích a speciálních chovných nádržích.

Filtrace je vybavena účinnou bio-filtrací; díky stavebnicové struktuře umožňuje snadnou instalaci a čištění.

DRUID využívá sedimentace vody, mechanické filtrace a bakterií v bio-materiálech, které mohou oddělit a rozložit škodlivé látky. Kompletní filtrační sety označené **B** jsou osazeny **UV lampou**.

Konstrukční charakteristiky:

- nádoba: plast
- spojovací prvky: plast
- záchytné koše: plast
- spojení hadic: PVC
- keramické kroužky
- aktivní uhlí
- biochemická bavlna
- BIO kuličky
- vestavěné čerpadlo



Motor:

- stupeň krytí: IP 68
- třída izolace F
- rychlost otáček 2800 ot./min
- napájecí kabel H05RNF

Použití:

- typ kapaliny: akvariijní voda
- max. teplota kapaliny: 35°C

Aplikace:

- akvária
- speciální chovné nádrže

1	Výstupní a výstupní otvor	7	Výstupní zahnutá trubice	13	Výstupní zahnutá trubice
2	Víko filtrační nádoby	8	Spojnice trubíc	14	Spojnice trubice pro sání nečistot
3	Filtrační nádoba	9	Spojovací trubice	15	Spojovací trubice
4	UV lampy	10	Kryt spojovací trubice	16	Sací kol
5	Kryt filtračního koše	11	Trubice pro nasávání nečistot	17	Přívazka pro uzavření
6	Filtrační kol	12	Spojnice trubíc	18	Hadice



Kód číslo	TYP	Q max	H max	Příkon	Příkon UV	Napětí	Rozměry mm		Hmotnost
							š x d x v	Dop. velikost akvária	
AQ-7310	DRUID 302	1000 l/h	1,4 m	18 W	-	230 V	232 x 232 x 395	100 - 250 l	3,5 kg
AQ-7320	DRUID 303A	1400 l/h	2 m	35 W	-	230 V	258 x 258 x 430	250 - 450 l	4,5 kg
AQ-7330	DRUID 303B	1400 l/h	2 m	35 W	5W/7W/9W	230 V	258 x 258 x 430	250 - 450 l	5 kg
AQ-7340	DRUID 304A	2000 l/h	2,5 m	55 W	-	230 V	290 x 290 x 485	nad 500 l	5,5 kg
AQ-7350	DRUID304B	2000 l/h	2,5 m	55 W	5W/7W/9W	230 V	290 x 290 x 485	nad 500 l	6 kg

